

			
			



东南电梯 DNDT	
	渐进式安全钳 OX-188A
	TTA3H014

1		2		3		4		5		6		7		8					
A3		基础尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	端射切割	>0.5-3	>3-6	>6	角度(短边)	0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
		公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	公差	±0.2	±0.5	±1	公差	±1°	±0.5°	±0.3°	±0.15°	±0.1°

件号	适用(P+Q)范围(kg)	额定速度(m/s)	导轨宽度k
TTA3H014001	1143≤P+Q<1400	V≤2.5m/s	15.88mm 或 16mm
TTA3H014002	1400≤P+Q<1600		
TTA3H014003	1600≤P+Q<1800		
TTA3H014004	1800≤P+Q<2000		
TTA3H014005	2000≤P+Q<2200		
TTA3H014006	2200≤P+Q<2400		
TTA3H014007	2400≤P+Q<2600		
TTA3H014008	2600≤P+Q<2800		
TTA3H014009	2800≤P+Q<3000		
TTA3H014010	3000≤P+Q<3200		
TTA3H014011	3200≤P+Q<3400		
TTA3H014012	3400≤P+Q<3600		
TTA3H014013	3600≤P+Q<3800		
TTA3H014014	3800≤P+Q<4000		
TTA3H014015	4000≤P+Q<4200		
TTA3H014016	4200≤P+Q<4400		
TTA3H014017	4400≤P+Q<4600		
TTA3H014018	4600≤P+Q<4800		
TTA3H014019	4800≤P+Q<5000		
TTA3H014020	5000≤P+Q<5200		
TTA3H014021	5200≤P+Q<5400		
TTA3H014022	5400≤P+Q<5600		
TTA3H014023	5600≤P+Q<5800		
TTA3H014024	5800≤P+Q<6000		
TTA3H014025	6000≤P+Q<6292		

件号	P+Q(Kg)	额定速度(m/s)	导轨宽度k
TTA3H014101	1500	V≤2.5m/s	15.88mm或 16mm
TTA3H014102	1610		
TTA3H014103	1730		
TTA3H014104	1855		
TTA3H014105	1990		
TTA3H014106	2135		
TTA3H014107	2295		
TTA3H014108	2465		
TTA3H014109	2645		
TTA3H014110	2840		
TTA3H014111	3050		
TTA3H014112	3275		
TTA3H014113	3520		
TTA3H014114	3780		
TTA3H014115	4060		
TTA3H014116	4360		
TTA3H014117	4685		
TTA3H014118	5035		
TTA3H014119	5410		
TTA3H014120	5815		
TTA3H014121	6050		
TTA3H014999	见订单		



						外购件				 东南电梯
	4	2F4ESE	SB241374	韩连云	2023.8.20					
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日					
设计	徐磊	20171101	工艺			版本号	阶段标识	重量	比例	渐进式安全钳 OX-188A
审核	肖明哲	20171106	质量							
标准化							V01	D		
批准	周园林	20171109				共 2 张		第 2 张		TTA3H014