








用于采购

非标定制

T26-J-103

配G01 左置 导轨10mm

	提拉方向	导轨大小
G01	左置	10mm
G02	左置	16mm
G03	右置	10mm
G04	右置	16mm

技术说明:



- 1、型号: OX-188B, 型式报告见 OX-188B.
- 2、本装置配安全开关为 T1R236H-11Z-U180(自动复位), 如需要配发手动复位开关时请注明.
- 3、制动时连接顺畅无卡滞.
- 4、总允许质量 P+Q: 900-2800kg, 速度 $V \leq 2.5\text{m/s}$, 具体数值见客户订单.
- 5、导轨顶面间距 DBG: 550-1800mm, DBG 值见客户订单.
- 6、本图提拉方向为右置, 左置对称, 具体参数见表格.

注意装配方式

该尺寸非标

						宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
						总装图		安全钳(一体式)
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段	标记	
设计	叶辉	2024.04.09	标准化			重量	比例	OX-188B
审核						1:5		
工艺			批准			共	张 第 页	

其余 $\sqrt{12.5}$



技术说明:

- 1、边角去毛刺，锐角倒钝；
- 2、表面电镀白锌，厚度不得小于 $8\mu\text{m}$ 。

						宁波奥德普电梯部件有限公司					
						NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					
						钢板 6/Q235B			拉手板		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶 段 标 记	重 量	比 例			
设 计	叶辉	2023.2.27	标准化						OX188BX-3		
审 核	胡建升	2023.2.28						1.5:1			
工 艺	竺钊辉	2023.2.28	批 准	俞礼园	2023.3.1	共	张	第			
						张		页			