




| -POS | 名称     | DEF | 图号           | G番  | 材料 | 涂装 | 备注 | -POS | G03 |
|------|--------|-----|--------------|-----|----|----|----|------|-----|
| -01  | 油壶支架   | DWG | OX-129.2-2   | G02 |    |    |    | -01  | 1   |
| -02  | 靴衬支架弯板 | DWG | OX-129.2-1   | G01 |    |    |    | -02  | 1   |
| -03  | 六角螺母   |     | GB/T 6170/M8 |     |    |    |    | -03  | 1   |



技术要求

- 1 焊接牢固可靠，无漏焊虚焊，焊后除渣；
- 2 本件为油壶下置式支架；
- 3 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定。

|    |    |      |    |     |
|----|----|------|----|-----|
|    |    |      |    |     |
|    |    |      |    |     |
|    |    |      |    |     |
|    |    |      |    |     |
| 标记 | 处数 | 更改内容 | 签名 | 年月日 |

|      |     |   |     |      |          |  |  |       |      |     |          |    |
|------|-----|---|-----|------|----------|--|--|-------|------|-----|----------|----|
| 第一视角 |     |  |     | 实施日期 |          |  宁波奥德普电梯部件有限公司<br>NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD. |  |       |      |     |          |    |
| CC   |     | 关键特性  |     |      |          |  |  |       |      |     |          |    |
| 设计   | 宋剑  | 20231204  | 标准化 |      |          |  |  |       | 靴衬支架 |     |          |    |
|      |     |   |     |      |          | 阶段标记   |  | 重量    |      |     |          | 比例 |
| 审核   | 刘晶  | 20231204  |     |      |          |  |  |       |      | 1:2 | OX-129.2 |    |
| 工艺   | 竺钊辉 | 20231205  | 批准  | 俞礼园  | 20231208 | 第 3 张  |  | 共 3 张 |      |     |          |    |