



物料号:	X05245D145	建档时间:	2020.02.28
名称:	电磁开关	建档申请人:	周必钧
规格:	见下表	计量单位:	EA
产品大类:	电气类	授权号	CA-D2002044

详细说明 (主要参数或特性):

物料图纸 (示意图或照片):

<p>1. 规格: 24V/1A, 两组触点</p> <p>2. 机械参数</p> <p>机械寿命: 10^6 次</p> <p>断开作用力: 7N</p> <p>全行程: 5 ± 1mm</p> <p>触点完全断开行程: 1mm</p> <p>3. 触点材质: Ag/Cu 银铜复合</p> <p>4. 电气参数</p> <p>符合: GB14048.5-2017</p> <p>Ui500V lth10A</p> <p>AC-15:</p> <p>380V / 2.5A、220V/4A</p> <p>24V/1A</p> <p>线圈的 24V、0V 引线增加号码管或同等醒目且不易脱落的标识</p>		<p>技术参数</p> <p>1. 本开关为自动复位 (复位通电) 可选用DC 24V和AC 220V, 为双触点。</p> <p>2. 机械参数</p> <p>(1) 机械寿命: 10^6 次 (2) 断开作用力: 7N (3) 全行程: 5 ± 1mm (4) 触点完全断开行程: 1mm</p> <p>3. 触点材质: Ag/Cu 银铜复合</p> <p>4. 电气参数</p> <p>符合: GB14048.5-2017 Ui500V lth10A AC-15: 380V / 2.5A、220V/4A 24V/1A</p> <p>5. IP23 通过3C认证, CE认证</p> <p>6. 通电率10%, 工作等级为300 (每小时进行的操作循环次数为300, 12s一次通断循环)</p> <p>7. 电磁铁吸铁连续工作时间不得超过30s, 间隔时间为10分钟</p> <p>8. 材料: 阻燃ABS。</p>
	<p>安装尺寸图</p> 	 

技术员确认/日期: 周必钧 2020.02.28

采购员确认/日期: 陈红 2020.02.28

更改记录:

日期	内 容	更改号	更改人
2020.05.11	删除供应商信息	CA-D2005020	周必钧
2020.05.11	增加 24V 接线标识	CA-D2507060	方曾胜

紧急
电梯
生产图
外协
注: 此卡片主要作为外购类产品零部件图样的临时代替品, 在暂无相关设计图样, 但确需进行常规采购时编制。
生产图
外协

第 1 页
共 1 页
生产图
外协

2025-07-21

XIOLIFT

西奥电梯
HANGZHOU XIOLIFT CO.,LTD.

外购件物料卡片

版本: A0



签章日期为最终实施日期 (对应合同排产日期)
实施日期

2025-07-21