





80000420 欧姆龙电梯 P1-2
240/6 16kg重晶石 蓝色RAL5015 中英文

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0



配重质量	配重材质	使用数量	E	F	G
12KG	铸铁	2	210	45	85
16KG		2	280	50	85
16KG	重晶石	2	265	70	130
24KG		2	265	85	165





日期


技术说明
1. 本图按240绳轮绘制,具体使用时根据指令配装(注意绳轮节径、绳槽规格等);
2. 配重数的使用根据指令要求,本图按24kg铸铁配重绘制;
3. 参数A值根据实际使用时需将绳轮部分调整位置才可以实现;
4. 参数B与导轨位置及其绳轮情况对应,使用时需注意。

						总装图			宁波奥德普电梯部件有限公司					
												涨紧装置		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日									
设 计				标准化		阶段标记		重量	比例		OX200(160-30/240-90			
校 对								27.46	1:4					
审 核														
工 艺				批 准		共 2 页		第 1 页						

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0



80000420 欧姆龙电梯 P2-2
240/6 16kg重晶石 蓝色RAL5015 中英文



						Q235A/6.0	宁波奥德普电梯部件有限公司		
							安装底板		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日				
设 计				标准化			阶段标记	重量	比例
校 对								1:2	
审 核								OX200.1-1(160-30/240-90)	
工 艺				批准		共 2 页 第 1 页			