




OX200(240-90/140-37)

80000692 康力电梯 P2-1
240/8 24kg(重晶石) 本色RAL6005 中英文


基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0



注本件可按图对称装配使用



配重质量	配重材质	使用数量	E	F	G
12KG	铸铁	2	210	45	85
16KG		2	280	50	85
16KG	重晶石	2	265	70	130
24KG		2	265	85	165






借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

技术说明
1. 本件按 $\phi 240$ 绳轮绘制, 具体使用时根据指令配装(注意绳轮节径、绳槽规格等);
2. 配重的使用根据指令要求, 本图按陪24kg铸铁配重绘制;
3. 参数A值根据实际使用时需将绳轮部分调整装配位置才可以实现;
4. 参数B与导轨位置及其绳轮情况对应, 使用时需注意。

						总装图			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									涨紧装置	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日					
设 计				标准化		阶段标记		重量	比例	OX200(240—90/140—37)
校 对										
审 核								27.46	1:4	
工 艺				批准		共 2 页		第 1 页		

OX200.1-1(240-90/140-37)

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0



80000692 康力电梯 P2-2
240/8 24kg(重晶石) 本色RAL6005 中英文

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						Q235A/6.0	宁波奥德普电梯部件有限公司		
							安装底板		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日				
设 计			标准化				阶段标记	重量	比例
校 对								1:2	
审 核								0X200.1-1(240-90/140-37)	
工 艺			批准			共 2 页 第 1 页			