

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

颜色	识别号
RAL5015蓝色	L01
RAL6005本色	L02
RAL7037灰色	L03

技术说明

1. 本件按Φ240绳轮配装16kg铸铁配重时绘制，具体使用时根据指令配装（注意绳轮直径、绳槽规格等）；
2. 配重的使用根据指令要求，标配为12KG重晶石；
3. 参数B值根据实际使用时需将绳轮部分调整装配置才可以实现，按图可满足调整范围为20~50mm；绳轮安装在摇杆另一侧时B能满足：50~80mm；
4. 参数A常規允許調整範圍為300~400（該值按配用T89軌距計算，其餘值時該範圍值會略有變小）。

配重质量	配重材质	使用数量	E	F	G
12KG	铸铁	2	210	45	85
16KG		2	250	50	105
12KG	重晶石	1	265	85	165
16KG		2	265	70	130
24KG		2	265	85	165

规格型号	额定直径	A	B	配置质量
A01	200	300~400	20~30	12KG
A02				16KG
A03	12KG			
A04	16KG			
A05	24KG			

									宁波奥德普电梯部件有限公司		
									涨紧装置		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日						
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例	OX200	
校 对											
审 核											
工 艺			批 准			物料编号:					

宁波奥德普电梯部件有限公司

涨紧装置

0X200

借(通)用件登记

旧底图总号	
-------	--

底图总号




答 字

日期

OX300A.3-2

80000940 OX-200 涨紧装置 昆山通祐(双开关) P2-2
A=300~400 B=20~50 240-8 12kg(重晶石) 本色RAL6005 全英文

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0



技术说明
1. 本件按Φ240绳轮配重16kg铸铁配重时绘制，具体使用时根据指令配重(注意绳轮节径、绳槽规格等)；
2. 配重的使用根据指令要求，标配为12KG重晶石；
3. 参数B值根据实际使用时需将绳轮部分调整装配位置才可以实现，按图可满足调整范围为20~50mm；绳轮安装在摇杆另外一侧时B能满足：50~80mm；
4. 参数A常规允许调整范围为300~400(该值按配用T89导轨时计算，其余值时该范围值会略有变小)。

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

						Q235A/3.0			宁波奥德普电梯部件有限公司		
									开关打板		
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日						
设计			标准化			阶段标记			重量	比例	OX300A.3-2
校对									0.04	3:1	
审核											
工艺			批准			共	张	第	张		