



E	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2200	2200~4000	4000~6500	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	±2.5	倒圆/倒角	公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′



可对称装配

技术说明

- 技术说明**
1. 本装置按匹配OX-188(A02)安全钳要求确定, 选用时请注意匹配调整;
 2. 本装置配安全开关为T1R236-11Z(自动复位), 如需要配手动复位开关时需注明;
 3. 本装置需将标准提拉杆需更换为OX188T下提拉机构中的专用提拉杆, 配发该装置时注意提供。

80001187 OX-188DT安全联动装置 美迪斯 P1-2
DBG=1380 提拉位置到导轨中心=240 本色RAL6005 中英文

11	GB/T 5783—2000	M10×20	2		0.02	0.04	
10	GB/T 93	弹性垫圈10	2		2.16	4.32	
9	OX188T.4	钢丝绳连接件	1		0.25	0.25	
8	OX188BT-4	拉手杆	1	Q235A/8.0	0.43	0.43	
7	OX188DT-1	支架弯板	1	Q235A/6.0	0.80	0.8	
6	GB/T 6170—2000	内六角螺母M12	2		0.02	0.04	其一为右旋螺母
5	OX288T.3-1	左右旋螺母	1	六角型材(S=18)	0.10	0.1	
4	OX188DT.4	长拉杆组件	1		0.51	0.51	
3	OX188BT.3	长拉杆组件	1		0.90	0.9	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

[illegible]

66.78	1:5	OX-188DT(SDZY001)
-------	-----	-------------------

等(通)用件登記

旧底图总号

底图总号

簽 字

日期

