


OX300A(双开关)

GB/T 1804-m

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'



80001282 OX-300A涨紧装置 昆山通祐 P1-2
(A=290 B=18)双开关 200-6 重晶石18kg 本色RAL6005 全英文

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号

签 字

日 期

技术说明:




1、此涨紧需装配双开关;

						宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日	涨紧装置		
设 计			标准化					
校 对						阶段标记	重量	比例
审 核							9.0+T	1:3
工 艺			批 准			物料编号:		
						OX300A(双开关)		

OX300A.3-2

80001282 OX-300A涨紧装置 昆山通祐 P2-2
(A=290 B=18)双开关 200-6 重晶石18kg 本色RAL6005 全英文

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0



技术说明
1.边角去毛刺，未注明圆角为R1；
2.表面镀锌或喷涂色漆处理，颜色按公司标准，特殊按指令。

借(通)用件登记
旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

						Q235A/3.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									开关打板	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	阶段标记		重量	比例	OX300A.3-2
设 计			标准化					0.04	3:1	
校 对										
审 核										
工 艺			批 准			共 张		第 张		