



1982X0

80001948 OX-288T安全联动装置 (长轴和短轴非标, 支架客户自理) P1-3
DBG=2580 C=202 配4根HL(M10)=3160 莱茵德菲尔



另外配2个开口销3.2



技术说明
1. 本图按上提联动装置设计, 本件适用于客货电梯的安全钳的提拉。
2. 本图按M10螺孔的安全钳的提拉设计, 具体使用按生产要求确定其螺孔和总长。
3. 本图按M10螺孔的安全钳的提拉设计, 其余尺寸按标准图样确定。
4. 本图按M10螺孔的安全钳的提拉设计, 其余尺寸按标准图样确定。
5. 本图按M10螺孔的安全钳的提拉设计, 其余尺寸按标准图样确定。
6. 本图按M10螺孔的安全钳的提拉设计, 其余尺寸按标准图样确定。
7. 本图按M10螺孔的安全钳的提拉设计, 其余尺寸按标准图样确定。

注意


黄华 19.1.9

制图号
1982X0

序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
5	OX188T.5	钢丝绳连接件	1	1	0.25	0	
4	OX288T.4	开关组件	1	1	0.20	0	开关用户自理
3	OX288T.3	斜拉杆组件	1	1	1.04	0	
2	OX288T.2	短轴组件	1	1	2.15	0	
1	OX288T.1	长轴组件	1	1	3.49	0	

装配件				上提拉联动机构	
标记	数量	文件更改号	签名	阶段标记	重量
设计					
校对					
审核					
工艺					
批准				1.0	1.6
零件				10.0	1.6
装配					
共					
OX288T					
宁波奥德普电梯附件有限公司					

技术说明
1. 本图中的O值根据电梯轿厢架上梁装配的内容尺寸情况确定;
2. L1为短轴总长, 需根据实际使用状态确定; L1=O+80(结果圆整为5);
3. 图中各件的销位置尺寸根据实际使用可作调整。



电梯类型	额定载荷	立梁宽度	C	L1
客梯	1T	180	200	280
货梯	≤2T	180	185	265
	3T	180	205	285
	5T	200	240	320

5	GB/T 6170	螺母M8	2	0.01	0.02	
4	GB/T 5783	螺栓M8×25	2	0.02	0.04	
3	GB1096 6×40	平键	1	0.01	0.01	
2	OX288T.1-2	联动曲柄	1	0.40	0.4	
1	OX288T.2-1	短轴	1	0.73	0.73	
序号	代号	名称	数量	重量	总重	备注


11	OX288T.1-7	拉杆螺钉	1	六角型材(S=18)	0.05	0.05	
10	GB/T 91	开口销3.2	1		0.00	0	
9	GB/T 97.3-2000	平垫圈22	1		16.11	16.11	
8	GB1096 6×60	平键	1		0.02	0.02	
7	OX288T.1-3	拉条支架	1	QT400/ZG35	0.85	0.85	
6	OX288T.1-4	轴套	2	尼龙	0.02	0.04	
序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注

标记				处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日
设计						标准化		
校对								
审核								
工艺								
批准				共 张 第 张				
比例				重量	数量	OX288T.2		
短轴组件				宁波奥德普电梯部件有限公司				

80001948 OX-288T安全联动装置 (长轴和短轴非标, 支架客户自理) P3-3

DBG=2580 C=202 配4根HL(M10)=3160 莱茵德菲尔

30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
0.3	0.5	0.8	1.2	2.0



技术说明
1. 本件中的C值根据电梯轿厢架上梁装配的内空尺寸情况确定, 参数L3为轿厢导轨中心至限速钢丝绳距离尺寸, 一般为200~240, 具体需根据实际确定, 我司常规L3=240配;
2. L2根据实际使用状态确定;
3. 图中各件的位置尺寸根据实际使用可作调整。

电锁类型	额定载荷	立梁宽度	C	标准形式参数	
客梯	1T	180	200	L2	L3
	≤2T	160	185	410	240
货梯	3T	180	205	410	240
	5T	200	240	450	260

序号	代号	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	材料说明	重量	总重	备注
7	GB1096 6×60					平键	1	0.02	
6	OX288T.1-3					拉条支架	1	0.85	
5	GB/T 6170					螺母M8	3	0.01	
4	GB/T 5783					螺栓M8×25	3	0.02	
3	GB1096 6×40					平键	3	0.01	
2	OX288T.1-2					联动曲柄	1	0.40	
1	OX288T.1-1					长轴	1	1.10	

序号	代号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注
11	OX288T.1-7	拉杆螺钉	1	六角型材(S=18)	0.05	0.05	
10	OX288T.1-6	安全提拉手	1	QT400/Z035	0.48	0.48	
9	OX288T.1-5	开关凸轮	1	Q235/A	0.47	0.47	
8	OX288T.1-4	轴套	2	尼龙	0.02	0.04	

宁波奥德普电梯部件有限公司

长轴组件

OX288T.1