

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	4000~10000	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	±3.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

匹配安全钳连接孔按
OX-188(A02)

180
90
230

Technical drawing of the DBG-270 device, showing side and front views with dimensions.

Side View Dimensions:

- Overall width: 205
- Top flange width: 28
- Top flange offset: 65
- Top flange thickness: 65
- Top flange hole pattern: 8-M16
- Top flange hole diameter: 80
- Top flange hole spacing: 205
- Top flange hole offset: 125

Front View Dimensions:

- Overall width: 90
- Top flange width: 64
- Top flange thickness: 110
- Top flange hole pattern: 4-Ø18
- Top flange hole diameter: 110
- Top flange hole spacing: 175
- Top flange hole offset: (137±2)
- Top flange hole offset: (193±2)

Other Dimensions:

- Overall length: L1=DBG-270
- Overall height: 205

Notes:

- 导轨面距DBG(≥850)

技术说明

1. 本装置按匹配OX-188(A02)安全钳要求确定, 选用时请注意匹配调整;
2. 本装置配装安全开关为T1R236-11Z(自动复位), 如需要配发手动复位开关时需注明;
3. 本装置需将标准提拉杆需更换为OX188T下提拉机构中的专用提拉杆, 配发该装置时注意提供;
4. 图中限速器提拉位置可根据实际调整, 本件可对称装配, 整体安装前需注意布置要求。

通 用 件 登 记 旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

[illegible]