





(002M11)003X0

80002191 OX-300涨紧装置(200-90-150-18) P1-2
200-6 铸铁30kg 本色RAL6005 中英文 苏州莱茵



可对称装配,配重及颜色按指令要求



8	OX300.3(D)	绳轮组件	1		4.16	0	
7	GB/T 894.2-1986	轴用挡圈22	1		1.34	0	
6	GB/T 5780-2000	螺栓M16×65	1		0.14	0	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

5	GB/T 6170-2000	六角螺母M16	1		0.04	0	
4	OX300-2(18T)	配重块(18kg)	1	HT200	18.36	0	
3	OX300.4	开关组件	1		1.43	0	
2	OX300.1	底板组件	1		1.33	0	
1	OX300.2	摇杆组件	1		0.90	0	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	阶段标记		重量	比例
设计			标准化					27.15	1:4
校对									
审核									
工艺			批准						
共 1 张						第 1 张			

宁波奥德普电梯部件有限公司





涨紧装置(重锤式)

OX300(200-90-140-5)

OX300.2(200-90-150-18)

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80002191 OX-300涨紧装置(200-90-150-18) P2-2
200-6 铸铁30kg 本色RAL6005 中英文 苏州莱茵



借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

2	OX300.2-2	摇杆轴套	1	20#/ Φ 35	0.09	0.09	
1	OX300.2-1	摇杆板件	1	Q235A/6.0	1.27	1.27	
序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日		
设计			标准化			阶段标记	重量
校对							比例
审核							1.36
工艺			批准			共 1 张	第 1 张

宁波奥德普电梯部件有限公司

摇杆组件

OX300.2(200-90-140-5)