




1	2		3		4		5	6		7		8						
线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1	±2	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

80002217 OX-188T安全联动机构 C=192 L3=240 DBG=1980 全英文 巨立电梯 P1-5



技术要求:

- 1.本图按左置操纵系统绘制,右置操纵系统与此图对称装配。面对导轨工作面,安装在导轨左侧为左置操纵系统,反之则为右置操纵系统。
- 2.匹配OX-188A安全钳,装配时须保证 $(CW+168) \pm 3$ 尺寸;
- 3.安装完毕后,应保证件操纵轴和从动轴灵活转动;
- 4.当组件安装完毕后,在200N~280N的提拉力下,安全钳模块在提升过程中不应有卡滞现象,使开关动作切断电源;
- 5.安装完毕后,应确认两侧模块的同步性,检测非限速器侧可动模块夹住导轨时,允许限速器侧有0~1mm的不同步,否则应调整达到要求;
- 6.CW为轿厢净宽, $1000 \leq CW \leq 2100$, CW和设备号由配方表确定;
- 7.全部零部件(含标准件)由宁波奥德普公司成套供应,按该司“OX-188T安全联动装置”绘制,包装箱注明设备号,在电梯现场进行安装。

物料编码说明:

编码构成: 零件代码.设备号


编码示例: Y1372001.19G03606

1	YPF13720A01	组件		配方表需要注明: 操纵系统位置、轨距、P-D值、轿厢净宽、导轨面宽、导轨名称	
序号	代号	材料	重量	说明	
设计	2.6	比例 1:10	图幅 A3	 巨立电梯股份有限公司	
校对		共 1 页 第 1 页			
标准化	9.16				
审批					
安全钳操纵系统				YPF13720A	


OX188T.5

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80002217 OX-188T安全联动机构 C=192 L3=240 DBG=1980 全英文 巨立电梯 P5



左右对称各两件/套



借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						宁波奥德普电梯部件有限公司							
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日								
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例				
校 对						<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						0.16	1:1
审 核													
工 艺			批准			共 张		第 张					
						提拉杆							
						0X188T.5							

宁波奥德普电梯部件有限公司

提拉杆

OX188T.5