



GB/T 1804—m		1		2		3		4		5		6		7		8	
	线性尺寸	0.5-6		>6-30		>30-120		>120-400		>400-1000		>1000-2000		>2000-4000		半径/高度尺寸	
	线性公差	±0.1		±0.2		±0.3		±0.5		±0.8		±1.2		±2		倒圆/倒角公差	
		0.5-3		>3-6		>6-30		>30		短边尺寸		≤10		>10-50		>50-120	
		±0.2		±0.5		±1		±2		角度公差		±1°		±30′		±20′	
		>120-400		>400													
		±10′		±5′													


80003610 OX-200涨紧装置 (16529102^4)240-8 重晶石30kg 本色RAL6005 中英文 苏州莱茵 P1-2



- 技术要求:
- 1.此图为入库、发运状态;
 - 2.保证连接杆与水平面夹角大于15度(向下倾斜),安全开关需动作;
 - 3.此图为左件,右件对称制作。

参数表	
额定速度	≤2.5m/s
钢丝绳直径	Φ6、Φ8mm
绳轮直径	Φ200、Φ240mm
张紧力	≥1000N
超速开关电压等级	AC220

参数表				
代号	重块质量	钢丝绳直径	绳轮直径ΦD	备注
16529101	30kg	Φ6	Φ200	左件
16529102		Φ8	Φ240	左件
16529103	30kg	Φ6	Φ200	右件
16529104		Φ8	Φ240	右件





物料编码说明:
编码构成: 零件代码
编码示例: 16529101

2	16529102	组件				详见本图参数表, 右件	
1	16529101	组件				详见本图参数表, 左件	
序号	代 号	材 料		重 量		说 明	
D							
C							
B							
A							
版本	标记	通知号	签 名	日 期	更改内容及原因		
设 计	黄继	20180101	比例	1:5	图幅	A3	Rhine [®] 苏州莱茵电梯股份有限公司
校 对	朱锋	20180101		共 1 页	第 1 页		
标准化	朱云飞	20180101	张紧装置			165291	
审 批	王春光	20180101					

OX200.1-1

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80003610 OX-200涨紧装置 (16529102^4)240-8 重晶石30kg 本色RAL6005 中英文 苏州莱茵 P2



借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									安装底板	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日					
设计			标准化			阶段标记		重量	比例	OX200.1-1
校对									1:2	
审核										
工艺			批准			共 2 页			第 1 页	