



线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	4000~10000	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	±3.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

匹配安全钳连接孔按
OX-188(A02)



技术说明

1. 本装置按匹配OX-188(A02)安全钳要求确定, 选用时请注意匹配调整;
2. 本装置配安全开关为T1R236-11Z(自动复位), 如需配安全手动复位开关时需注明;
3. 本装置需将标准提拉杆更换为OX188T下提拉机构中的专用提拉杆, 配发该装置时注意提供;
4. 图中限速器提拉位置可根据实际调整, 本件可对称装配, 整体安装前需注意布置要求。



等(通)用件登記

旧底图总号

底图总号

簽 字

日期

										宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分	区	文件更改	签名	年月日					安全联动装置
设计				标准化			阶段标记	重量	比例		
校对											
审核									1:5		
工艺				批准			物料编号:			OX188DT	

