



80005771 0X-188T安全联动机构 (第一象限) DBG=1630 C=280 L3=250 中英文 通用电梯



80005771 OX-188T安全联动机构 (第一象限) DBG=1630 C=280 L3=250 中英文 通用电梯

1-2*1881X0	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3	>6~30	>30	短接尺寸	≤10	>10~50	>50~100	>100~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′





技术说明
1. 边角去毛刺, 未注明倒角为0.5~1×45°;
2. 表面镀锌处理;
3. 完成后摆放注意弯曲变形及表面挤压不平缺陷;
4. 图中各参数根据指令确定, 注轴杆上的销孔根据指令确定。

						Q235A			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									短轴杆	
标记	处数	分	区	文件更改号	签名	年月日	阶段标记	重量	比例	OX188T.2-1
设计				标准化						
校对										
审核										
工艺				批准			版本:			

5-11881-XD	线性尺寸	0-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	圆/角公差	±0.3	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1'	±30'	±20'	±10'	±5'

注L=15(0~-1) 2件/套



1. 边角去毛刺, 未注明倒角为 $0.5 \sim 1.0 \times 45^\circ$;
2. 图中衬套长度根据指令确定;
3. 表面镀锌处理。

						20#	宁波英德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日				
设 计			标准化			阶段标记	重量	比例	衬套
校 对									
审 核									OK-1887.1-5
工 艺			批准			版本:			