




002X0	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′


80007264 0X-300涨紧装置 B=31 240-8 重晶石18kg 本色RAL6005 中英文包装 杭州西尼 P1-3

配重状态	配重材质	J	E	F	G	识别号
18kg	铸铁	260	55	250	25	TL01
30kg		250	70	275	35	TL02
18kg	重晶石	270	100	265	50	ZL01
30kg		300	140	305	70	ZL02



技术说明
1. 图中参数A可根据摇杆孔位需要选择290, 350, 365, 405, 420;
2. 绳轮节圆直径可根据限速器匹配确定, 有 $\phi 200$ 及 $\phi 240$;
3. 配重常规为18kg重晶石需用其它需注明, 具体参数见表。

颜色	识别号
RAL5015蓝色	L01
RAL6005本色	L02
RAL7037灰色	L03



							宁波奥德普电梯部件有限公司									
												涨紧装置(重锤式)				
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年 月 日											
设 计				标准化			阶段标记		重量	比例	OX300					
校 对																
审 核									13.5+T	1:4						
工 艺				批 准			物料编号:									

宁波奥德普电梯部件有限公司

涨紧装置(重锤式)

0X300

