


OX188DT

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	4000~10000	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

80007391 OX-188DT安全制动装置(孔非标 左置提拉) DBG=见备注 L3=138 本色RAL6005 中英文 天奥电梯



- 技术说明
1. 本装置按匹配OX-188(A02)安全钳要求, 选用时请注意匹配调整;
 2. 本装置配装安全开关为T1R236-11Z(复位), 如需要配发手动复位开关时需注明;
 3. 本装置需将标准提拉杆需更换为OX188提拉机构中的专用提拉杆, 配发该装置时提供;
 4. 图中限速器提拉位置可根据实际调整, 可对称装配, 整体安装前需注意布置要求。

提拉板左置

右置如图, 左置对称

型号	A	B	C	D	E
A01	205	205	110	90	64
A02	205	205	110	70	70

宁波奥德普电梯部件有限公司

安全联动装置

OX188DT

标记	处数	分	区	文件更改	签名	年月日	阶段标记	重量	比例
设计				标准化					1:5
校对									
审核									
工艺				批准			物料编号:		