

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′




颜色	识别号
RAL5015蓝色	L01
RAL6005本色	L02
RAL7037灰色	L03

技术说明

1. 本件按Φ240绳轮配装16kg铸铁配重时绘制, 具体使用时根据指令配装(注意绳轮节径、绳槽规格等);
2. 配重的使用根据指令要求, 标配为12KG水晶石;
3. 参数b值根据实际使用时需将绳轮部分调整整装配位置才可以实现, 按图可满足调整范围为20~50mm; 绳轮安装在摇杆另一侧时B能满足: 50~80mm;
4. 参数A常规允许调整范围为300~400(该值按应用T89导轨时计算, 其余值时该范围值会略有变小)

					宁波奥德普电梯部件有限公司	
					涨紧装置	
阶段标记			重量	比例	0X200	
			9.0+T	1:3		
物料编号:						

OX300A.3-2	80007404 OX-200涨紧装置(双开关) A=315~385 B=20~80 240-8 重晶石12kg 本色RAL6005 中英文 江苏易和 P2	基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
			0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0	



技术说明
1. 本件按Φ240绳轮配装16kg铸铁配重时绘制，具体使用时根据指令配装(注意绳轮节径、绳槽规格等)；
2. 配重的使用根据指令要求，标配为12KG重晶石；
3. 参数B值根据实际使用时需将绳轮部分调整装配位置才可以实现，按图可满足调整范围为20~50mm；绳轮安装在摇杆另外一侧时B能满足：50~80mm；
4. 参数A常规允许调整范围为300~400(该值按配用T89导轨时计算，其余值时该范围值会略有变小)。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						Q235A/3.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									开关打板	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日	阶段标记			重量	比例
设计			标准化						0.04	3:1
校对										
审核										
工艺			批准			共	张	第	张	OX300A.3-2