




注:

1套;


部件外协

80007411 OX-188T安全联动机构 (第二象限)
DBG=1230 C=280 L3=250 中英文 通用电梯 P1-4

材料					图纸名称	
标记	处数	更改文件号	签名	日期		
设计	3	标准化			阶段标记	重量 比例
校对	3				阶段标记	重量 比例
审核	3				共 张	第 张
工艺		批准		2019.3.7	图号	

OX-188T	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1′	±30′	±20′	±10′	±5′

80007411 OX-188T安全联动机构 (第二象限)
DBG=1230 C=280 L3=250 中英文 通用电梯 P2




技术说明
1. 边角去毛刺，未注明倒角为0.5~1×45°；
2. 表面镀锌处理；
3. 完成后摆放注意弯曲变形及表面挤压不平等缺陷；
4. 图中各参数根据指令确定，注轴杆上的销孔根据指令确定。

							Q235A			宁波奥德普电梯部件有限公司		
										长轴杆		
标记	处数	分 区		文件更改号	签 名	年 月 日						
设 计				标准			阶段标记		重量	比例		
校 对									1.46	4:5		
审 核										OX188T.1-4		
工 艺				批准			版本:					

1-2'1881X0	OX-188T	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
		线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1'	±30'	±20'	±10'	±5'

80007411 OX-188T安全联动机构 (第二象限)
DBG=1230 C=280 L3=250 中英文 通用电梯 P3



技术说明
1. 边角去毛刺，未注明倒角为0.5~1×45°；
2. 表面镀锌处理；
3. 完成后摆放注意弯曲变形及表面挤压不平等缺陷；
4. 图中各参数根据指令确定，注轴杆上的销孔根据指令确定。

							Q235A			宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分 区		文件更改号	签 名	年 月 日						
设 计				标准化			阶段标记		重量	比例		
校 对												OX188T.2-1
审 核									1.25	1:1		
工 艺				批 准			版本:					

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

