


10881X0	GB/T 10845	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
		线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

80007532 OX-188DT安全制动装置(配TS236-11Z) DBG=见备注 本色RAL6005 中英文 北伦速尔



技术说明

1. 本装置按匹配OX-188(A02)安全钳要求确定, 选用时请注意匹配调整;
2. 本装置配装安全开关为T1R236-11Z(自动复位), 如需要配发手动复位开关时需注明;
3. 本装置需将标准提拉杆需更换为OX188T下提拉机构中的专用提拉杆, 配发该装置时注意提供;
4. 图中限速器提拉位置可根据实际调整, 本件可对称装配, 整体安装前需注意布置要求。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

型号	A	B	C	D	E
A01	205	205	110	90	64
A02	205	205	110	70	70

标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日														
设计			标准化																
校对																			
审核																	00.00	1:5	
工艺			批准														物料编号:		

宁波奥德普电梯部件有限公司

安全制动装置

OX188DT