




型号	A	B	C	D	E
A01	205	205	110	90	64
A02	205	205	110	70	70

- 1.本装置按匹配OX-188(A02)安全钳要求确定,选用时请注意匹配调整;
- 2.本装置配安全开关为TIR236-11Z(自动复位),如需要配手动复位开关时需注明;
- 3.本装置需将标准提拉杆需更换为OX188T下提拉机构中的专用提拉杆,配发该装置时注意提供。

11	GB/T 5783-2000	M10×20	2		0.02	0.04			2	OX188DT.2	安全联动底座	1		31.86	31.86	
10	GB/T 93	弹性垫圈10	2		2.16	4.32			1	OX188DT.1	安全联动底座	1		31.86	31.86	
9	OX188T.4	钢丝绳连接件	1		0.25	0.25			序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注
8	OX188BT-4	拉手杆	1	Q235A/8.0	0.43	0.43										
7	OX188DT-1	支架弯板	1	Q235A/6.0	0.80	0.8										
6	GB/T 6170-2000	六角螺母M12	2		0.02	0.04	其一为右旋螺母									
5	OX288T.3-1	左右旋螺母	1	六角型材(S=18)	0.10	0.1			标记	处数	分 区	文件更改	签 名	年 月 日		
4	OX188DT.4	长拉杆组件	1		0.51	0.51			设 计			标准				
3	OX188BT.3	长拉杆组件	1		0.90	0.9			校 对							
									审 核							
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注		工 艺			批准				



宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.



安全制动装置

OX 188DT(SDZY001)

日期

OX-188DT (p1)	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	20~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

80007717 OX-188DT安全制动装置 DBG=1950 提拉位置到导轨中心=240 本色RAL6005 全英文 无锡华美 P2



技术说明:

1. 毛刺去除干净。
2. 表面电镀处理。

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					
						Q235A/8.0					支架
标记	处数	分	区	文件更改	整 名	年月日					
设计				标准化			重量		比例	0X-188DT(fb)	
校对							66.78		1:5		
审核											
工艺				批准		版本:					