

-POS	名称	DEF	图号	品/群	L番	材料	重量	涂装	备注	-POS	G01
-01	摇臂组件	DWG	OX210BZ101	G01					提拉侧	-01	1
-02	圆柱销		GB/T 879.2 6x50							-02	4
-03	内六角圆柱端紧定螺钉		GB/T 79 M6x12							-03	2
-04	开关打杆	DWG	OX210AT-2						借用件,与开关组件打包	-04	1
-05	安全联动装置(开关组件)	DWG	OX210BZ100	G90					按清单,见本图	-05	1
-06	轴套	DWG	OX210BZ111	G01						-06	2
-07	扭簧	DWG	OX210AT-3	G01					借用件,右扭簧	-07	1
-08	六角螺栓		GB/T 5783 M8x45-A4B							-08	2
-09	六角薄螺母		GB/T 6172.1 M8-A4B							-09	4
-10	连接圆管	DWG	OX210BZ112	G99						-10	1
-11	扭簧	DWG	OX210AT-3	G02					借用件,左扭簧	-11	1
-12	摇杆组件	DWG	OX210BZ101	G02						-12	1

80009039 OX-210BZ安全联动装置(TST-OX210BZ100) DBG=1665 广东亚太西奥 P1-9

OX210BZ100G90 安全联动装置(开关组件) 清单



UKS开关	1件
垫板 OX210BZ113G01	1件
十字槽头螺栓 GB/T 823 M4X40-A4B	2件
六角法兰面螺母 M4-A4B	2件

参数表

参数名	中文描述
CW	轿厢净宽
DBG	导轨导向面间距

尺寸表

OX210BZ100__	A1L	A2L	A3L
G01	DBG-58	DBG-38	DBG+67



技术要求



- 1 本安全联动装置为亚太西奥设计, 相关结构或参数变动需双方确认;
- 2 本安全联动装置配合使用安全钳为OX-210B;
- 3 本安全联动装置不包含安全钳;
- 4 预紧力建议为150N~200N;
- 5 提拉摇臂需要保持同步提拉, 安装时先安装一侧摇臂, 再同步另一侧摇臂位置后, 打孔安装圆柱销;
- 6 开关安装孔为配打, 需保证安全钳动作时有有效触发开关;
- 7 安装后, 需保证摇臂提拉能够完全到位, 提拉过程中摇臂最外侧边沿, 不允许超过安全钳滑动钳块工作面。

\	\	G90	安全联动装置
723≤DBG≤1923	600≤CW≤1800	G01	安全联动装置
DBG	CW	G00	名称

				AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
①	1	尺寸更改为55					
标记	处数	更改内容		签名	日期		
设计			标准化			阶段标记	重量比例
审核							1:6
工艺			批准			共 1 张	第 1 页
				安全联动装置			
				TST-OX210BZ100			

-POS	名称	DEF	图号	品/群	L番	材料	重量	涂装	备注	-POS	G01	G02
-01	摇臂A	DWG	OX210BZ102	G01						-01	1	1
-02	摇臂焊接	DWG	OX210BZ103	G01						-02	1	1
-03	提拉接板	DWG	OX210BZ.1.2-4						借用件	-03	1	
-04	六角螺栓		GB/T 5783 M12x30-A4B							-04	1	
-05	六角薄螺母		GB/T 6172.1 M12-A4B							-05	2	
-06	六角螺栓		GB/T 5783 M8x25-A4B							-06	2	2
-07	平垫圈		GB/T 97.1 8-A4B							-07	4	4
-08	弹性垫圈		GB/T 93 8-A4B							-08	2	2
-09	六角螺母		GB/T 6170 M8-A4B							-09	2	2

80009039 OX-210BZ安全联动装置(TST-OX210BZ100) DBG=1665 广东亚太西奥 P2



G02(示意图)

技术要求


- 1 标准件需安装，无需拧紧，不脱出即可；
- 2 表面不得有明显划伤、变形、扭曲。

G02	摇臂组件
G01	摇臂组件
G00	名称

--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其余 12.5

80009039 OX-210BZ安全联动装置(TST-OX210BZ100) DBG=1665 广东亚太西奥 P3



技术要求


- 1 去锐角毛刺，表面平整。
- 2 表面（电）镀锌处理，锌层厚度不小于8um。

G01	摇臂A
G00	名称

						AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
						钢板 4 GB/T 709 Q235A GB/T 700		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记	重量	比例
设计			标准化					1:1
审核								
工艺			批准			共 1 张	第 1 页	
						摇臂A		
						OX210BZ102		

-POS	名称	DEF	图号	品/群	L番	材料	重量	涂装	备注	-POS	G01
-01	摇臂B	DWG	OX210BZ104	G01						-01	1
-02	安装轴套	DWG	OX210BZ105	G01						-02	1
-03	摇臂C	DWG	OX210BZ106	G01						-03	1

80009039 OX-210BZ安全联动装置(TST-OX210BZ100) DBG=1665 广东亚太西奥 P4



技术要求


- 1 焊接牢固可靠，无漏焊虚焊，焊后除渣；
- 2 注意φ6焊接位置；
- 3 焊后表面（电）镀白锌处理，锌层厚度不小于8um。

G01	摇臂焊接
G00	名称

			宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.									
①	2	更改为28,更改为18										摇臂焊接
标记	处数	更改内容			签名	日期						
设计				标准化			阶 段 标 记		重 量	比 例		
										1:1	OX210BZ103	
审 核												
工 艺				批 准			共 1 张 第 1 页					

其余 12.5

80009039 OX-210BZ安全联动装置(TST-OX210BZ100) DBG=1665 广东亚太西奥 P5




技术要求
去锐角毛刺。

G01	摇臂B
G00	名称

						AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
						钢板 4 GB/T 709 Q235A GB/T 700		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记 重量 比例		
设计			标准化					
审核						1:1		
工艺			批准			共 1 张 第 1 页		
						摇臂B		
						OX210BZ104		

其余 12.5

80009039 OX-210BZ安全联动装置(TST-OX210BZ100) DBG=1665 广东亚太西奥 P7




技术要求
去锐角毛刺。

G01	摇臂C
G00	名称

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
						钢板 4 GB/T 709 Q235A GB/T 700		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记	重量	比例
设计			标准化					1:1.5
审核								
工艺			批准			共 1 张	第 1 页	
						摇臂C		
						OX210BZ106		

其余 12.5

80009039 OX-210BZ安全联动装置(TST-OX210BZ100) DBG=1665 广东亚太西奥 P9



尺寸表

OX210BZ112_	A1L
G99	DBG+67

技术要求

1 去锐角毛刺。

723≤DBG≤1923	G99	连接圆管
DBG	G00	名称

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.																	
标记		处数		更改内容			签名		日期		镀锌无缝钢管 Q235A φ27x3.5				连接圆管								
设计						标准化						阶段		标记					重量		比例		
																		1:2		OX210BZ112			
审核																							
工艺						批准						共 1 张 第 1 页											