





80009216 OX-200涨紧装置(240-90-138-13.5)240-8 重晶石16kg 本色RAL6005 中英文 建达电梯 P1-2

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0,1	0,2	0,3	0,5	0,8	1,2	2,0






技术说明
1. 本件按 $\phi 240$ 绳轮绘制, 具体使用时根据指令配装(注意绳轮节径、绳槽规格等);
2. 配重的使用根据指令要求, 本图按陪24kg铸铁配重绘制;
3. 参数A值根据实际使用时需将绳轮部分调整装配位置才可以实现;
4. 参数B与导轨位置及其绳轮情况对应, 使用时需注意。

						总装图			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日	阶段标记	重量	比例	涨紧装置	
设计			标准化				27.46	1:4	OX200	
校对										
审核										
工艺			批准			共 2 页 第 1 页				

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

80009216 OX-200涨紧装置(240-90-138-13.5)240-8 重晶石16kg 本色RAL6005 中英文 建达电梯 P2

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0,1	0,2	0,3	0,5	0,8	1,2	2,0



借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日				安装底板	
设计			标准化			阶段标记	重量	比例		
校对								1:2	OX200.1	
审核										
工艺			批准			共 2 页 第 1 页				