




80009362 OX-300涨紧装置(240-135-200-42) 240-8 重晶石18kg 本色RAL6005 中英文 上迅电梯 P1-2




本图按上海中菱要求设计，图中各件除件3按修整图纸
其余各件按标准配备生产。
用户需确认绳轮情况：绳轮节圆直径为240或200
配用的钢丝绳情况。

文件名
图号
签字
日期

					装配件			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	外数	更改文件号	签名	日期	质量	g		限速器张紧装置	
设计	俞志华		标准化		阶段标记	图幅	比例		
校对						A3	1:4	OX300	
审核									
工艺			批准		共	张	第	张	

80009362 OX-300涨紧装置(240-135-200-42) 240-8 重晶石18kg 本色RAL6005 中英文 上迅电梯 P2



技术要求

焊接清理后表面喷塑(颜色按用户)

摇杆焊接件 OX300A-1

2	OX300.3-1.2	轴套	1		
1	OX300.3-1.1	摇杆	1	Q235/6×60型材	
序号	图 号	名 称	数量	材料	备 注

								宁波奥德普电梯部件有限公司					
											摇杆组件		
标记	处数	更改文件号	签名	日期				质量	9				
设计	俞志华		标准化		阶段标记		图幅	比例		OX300.3			
校对							A3	1:1					
审核													
工艺			批准		共 张			第 张					