





80009448 OX-200涨紧装置(200-90-138-37) 200-6 铸铁16kg 本色RAL6005 中英文 天奥电梯 P1-2

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0,1	0,2	0,3	0,5	0,8	1,2	2,0



- 技术说明
1. 本件按 $\phi 240$ 绳轮绘制，具体使用时根据指令配装(注意绳轮节径、绳槽规格等)；
 2. 配重的使用根据指令要求，本图按陪24kg铸铁配重绘制；
 3. 参数A值根据实际使用时需将绳轮部分调整装配位置才可以实现；
 4. 参数B与导轨位置及其绳轮情况对应，使用时需注意。

						总装图			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日	阶段标记	重量	比例	涨紧装置	
设计			标准化				27.46	1:4	OX200	
校对										
审核										
工艺			批准			共 2 页 第 1 页				

借(通)用件登记

旧底图总号



底图总号

签字

日期

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0,1	0,2	0,3	0,5	0,8	1,2	2,0

80009448 OX-200涨紧装置(200-90-138-37) 200-6 铸铁16kg 本色RAL6005 中英文 天奥电梯 P2



借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日				安装底板	
设计			标准化			阶段标记	重量	比例	OX200.1	
校对								1:2		
审核										
工艺			批准			共 2 页 第 1 页				