



80009507 OX-210BZ安全联动装置(直摇臂 整根连接方管) DBG=1230mm 本色RAL6005 中英文 杭州圣旗 P1-4



参数表

参数名	中文描述
DBG	导轨导向间距
SAFTYP	安全钳型号

尺寸表


OX210BZ015	A1L	A2L
G01	DBG-38	DBG-260
G02		

对应表

杭州西尼号	对应奥德普
XN2683S999	OX210BZ015G02

技术要求

- 1 本安全联动装置为杭州西尼设计，型号为OX-210BZ，相关结构或参数变动需方确认；
- 2 本安全联动装置配合使用安全钳为OX-210B或OX-210C；
- 3 本安全联动装置不包含安全钳；
- 4 预紧力建议为150N~200N；
- 5 提拉摇臂需保持同步旋转，安全钳动作时有微触发开关；
- 6 安装后，需保证摇臂旋转到完全到位，提拉过程中摇臂外侧边沿，不允许超过安全钳滑动钳块工作面。



OX210BZ-015

600<DBG≤1500	OX-210C	G02	安全联动装置
600<DBG≤1500	OX-210B	G01	安全联动装置
DBG	SAFTYP	G00	名称

AOEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

标记	处数	更改内容	签名	日期
设计	2	20.08.27 标准化		
审核	1	20.8.27		
工艺		批准	20.8.27	20.8.27


阶段	标记	重量	比例
			1:6
共 1 张 第 1 页			

安全联动装置

OX210BZ015

-POS	名称	DEF	图号	品/群	L番	材料	重量	涂装	备注	-POS	G01
-01	摇臂焊接(板件)		OX210BZ110	G02		4mm Q235A GB/T 700			见本图	-01	1
-02	摇臂焊接(板件)		OX210BZ110	G03		4mm Q235A GB/T 700			见本图	-02	1

80009507 OX-210BZ安全联动装置(直摇臂 整根连接方管) DBG=1230mm 本色RAL6005 中英文 杭州圣旗 P2



技术要求

- 1 焊接牢固可靠, 无漏焊虚焊, 焊后除渣;
2 焊后表面(电)做钝化处理, 钝化膜厚度不小于8um。

零件	G03	摇臂焊接(板件)
零件	G02	摇臂焊接(板件)
	G01	摇臂焊接
说明	G00	名称

				A●EPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
标记	处数	更改内容	签名	日期			
设计		标准化			阶段	标记	重量
审核							比例
工艺		批准			共 1 张	第 1 页	
							OX210BZ110

-POS	名称	DEF	图号	品/群	L番	材料	重量	涂装	备注	-POS	G01
-01	摇臂焊接(板件)		OX210BZ110	G02		4mm Q235A GB/T 700			见本图	-01	1
-02	摇臂焊接(板件)		OX210BZ110	G03		4mm Q235A GB/T 700			见本图	-02	1

80009507 OX-210BZ安全联动装置(直摇臂 整根连接方管) DBG=1230mm 本色RAL6005 中英文 杭州圣旗 P3



技术要求


- 1 焊接牢固可靠, 无漏焊, 焊后除渣;
2 焊后表面(电)做钝化处理, 钝化膜厚度不小于8um。

零件	G03	摇臂焊接(板件)
零件	G02	摇臂焊接(板件)
	G01	摇臂焊接
说明	G00	名称

				A EPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
标记	处数	更改内容	签名	日期			
设计			标准化		阶段	标记	重量
审核							比例
工艺			批准				1:1
				共 1 张	第 1 页	OX210BZ110	

其余 12.5

80009507 OX-210BZ安全联动装置(直摇臂 整根连接方管) DBG=1230mm 本色RAL6005 中英文 杭州圣旗 P4



2件/套

技术要求

- 1 去锐角毛刺;
- 2 表面电镀白锌处理, 锌层厚度不小于8um.

G01	联动方杆
G00	名称

					 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
					方钢 20x20 GB/T 702 Q235A GB/T 700		联动方杆
标记	处数	更改内容	签名	日期	阶段	标记	
设计			标准化		重量	比例	OX210BZ109
审核						1:1.5	
工艺			批准		共 1 张	第 1 页	