

线性尺寸	0.5~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~40000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	圆/圆角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

Technical drawing of a mechanical part, showing a top view and a side view.

Top View Dimensions:

- Overall length: 250 mm
- Length of the main body: 230 mm
- Radius of the rounded end: R15
- Radius of the circular feature: R25
- Inner diameter of the circular feature: $\phi 13$

Side View Dimensions:

- Overall width: 40 mm
- Width of the main body: 35 mm
- Width of the flange: 5 mm
- Height of the flange: 20 mm
- Height of the main body: 39.5 mm
- Inner diameter of the central hole: $\phi 8$
- Outer diameter of the central hole: $\phi 27$
- Inner diameter of the main body: $\phi 40$

Technical Notes:

1. 本件采用电焊连接, 焊接长度为15~20mm, 沿边角去毛刺及焊接处清理焊渣, 表面镀锌处理。

技术说明：
1. 本件采用电焊连接，焊接长度为15~20mm，沿外圆三点均布；
2. 边角去毛刺及焊接处清理焊渣，表面镀锌处理。

借(通)用作登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

2	□X210BT.1-2	拉手轴套	1	Q235	0.20	0.2	
1	□X210BT.1-1	拉手板	1	Q235A/5.0	0.28	0.28	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

									宁波奥德普电梯部件有限公司		
									拉 手 组 件		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日						
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例		
校 对									0.47	5:4	
审 核											
工 艺			批准			共 张		第 张			
OX210BT.1											