


80009774 0X-188BT安全联动装置(提拉板尺寸180) DBG=见备注 C=300 L3=250 苏州迪夫伦 P1-2


基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0




15	GB/T 91-2000	开口销3.2X25	4		1.74	6.96	
14	OX188T.5	钢丝绳连接件	1		0.03	0.03	
13	OX188BT-4	拉手杆	1	Q235A/8.0	0.44	0.44	
12	GB/T 93-1987	弹性垫圈10	2		2.16	4.32	
11	GB/T 5783-2000	螺栓M10×20	2		23.05	46.1	
10	UKS	行程开关	1		0.09	0.09	外购件
9		开关支架	1	Q235A/2.0	0.11	0.11	
8	GB/T 6170-2000	螺母M12	2		16.52	33.04	
7		左右旋螺母	1		0.12	0.12	
6	OX188BT.3	短拉杆组件	1		0.50	0.5	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

5	OX188T.2	长拉杆组件	1		1.64	1.64	
4	OX-188T.1.1-2	轴衬套	4	工程塑料	0.01	0.04	
3	OX188T.1	联动组件	2		1.47	2.94	
1	OX188T.4	提拉手焊件	2		0.41	0.82	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日		
提 计			标准化			阶段标记	重量 比例
校 对							
审 核							
工 艺			批准			共 1 张 第 1 张	
						宁波奥德普电梯部件有限公司	
						单提拉联动机构	
						OX-188BT	

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期



其余



技术说明:

1. 本件采用钢板折弯, 边角去毛刺;
2. 完成后表面镀锌处理。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

						Q235A/8.0			宁波奥德普电梯部件有限公司			
									拉手杆			
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日				0X188BT-4			
设 计			标准化			阶段标记		重量				比例
校 对												
审 核								0.44				1:1
工 艺			批 准			共 1 张		第 1 张				