

|  |  |      |  |      |      |        |         |          |           |           |         |       |      |       |      |      |     |        |         |          |      |
|--|--|------|--|------|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|---------|-------|------|-------|------|------|-----|--------|---------|----------|------|
|  |  | 线性尺寸 |  | 0~6  | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 | 半径/高度尺寸 | 0.5~3 | >3~6 | >6~30 | >30  | 短边尺寸 | ≤10 | >10~50 | >50~120 | >120~400 | >400 |
|  |  | 短边公差 |  | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3   | ±0.5    | ±0.8     | ±1.2      | ±0.0      | 短边/短边公差 | ±0.2  | ±0.5 | ±1.0  | ±2.0 | 角度公差 | ±1° | ±30′   | ±20′    | ±10′     | ±5′  |

009X0

80010360 OX-300涨紧装置(XHA2619ABG004) A=350±10 B=54 240-6.3 重晶石18KG 灰色RAL7037 中英文 西子重工 P1-4

| 配重状态 | 配重材质 | J   | E   | F   | G  | 识别号  |
|------|------|-----|-----|-----|----|------|
| 18kg | 铸铁   | 260 | 55  | 250 | 25 | TL01 |
| 30kg |      | 250 | 70  | 275 | 35 | TL02 |
| 18kg | 重晶石  | 270 | 100 | 265 | 50 | ZL01 |
| 30kg |      | 300 | 140 | 305 | 70 | ZL02 |

| 颜色        | 识别号 |
|-----------|-----|
| RAL5015蓝色 | L01 |
| RAL6005本色 | L02 |
| RAL7037灰色 | L03 |

建议调整为6~10mm

技术说明

1. 图中参数A可根据摇杆孔位需要选择290, 350, 365, 405, 420;

2. 绳轮节圆直径可根据限速器匹配确定, 有Φ200及Φ240;

3. 配重常规为18kg重晶石需用其它需注明, 具体参数见表.

|    |    |    |       |    |     |               |        |     |
|----|----|----|-------|----|-----|---------------|--------|-----|
|    |    |    |       |    |     | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |        |     |
|    |    |    |       |    |     | 涨紧装置(重锤式)     |        |     |
| 标记 | 处数 | 分区 | 文件更改号 | 签名 | 年月日 |               |        |     |
| 设计 |    |    | 标准化   |    |     | 阶段标记          | 重量     | 比例  |
| 校对 |    |    |       |    |     |               | 13.5+T | 1:4 |
| 审核 |    |    |       |    |     |               |        |     |
| 工艺 |    |    | 批准    |    |     | 物料编号:         |        |     |

OX300

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期



