


80010375 OX-300涨紧装置 (XHA2619ABG012) A=350±10 B=54 240-8 重晶石30KG RAL7037灰色 中英文 西子重工 P1-3



对应表									
西子重工件号	对应奥蒂斯	A	B	涨紧轮直径 TDDIM	限速器钢丝绳直径 GOVRD	重块重量(kg)	提升高度R (m)	导轨型号	
XHA2619ABG001	AX300V013G01	300	32	200	6.3	18	R≤45	T89	
XHA2619ABG002	AX300V013G02	320		240					
XHA2619ABG003	AX300V013G03	322 / 332	54	200				T114 / T127	
XHA2619ABG004	AX300V013G04	342 / 352		240					
XHA2619ABG005	AX300V013G05	300	32	200		30	45<R≤75	T89	
XHA2619ABG006	AX300V013G06	320		240					
XHA2619ABG007	AX300V013G07	322 / 332	54	200				T89	
XHA2619ABG008	AX300V013G08	342 / 352		240					
XHA2619ABG009	AX300V013G09	320	32	240	8	18	R≤30	T89	
XHA2619ABG010	AX300V013G10	342 / 352	54						
XHA2619ABG011	AX300V013G11	320	32			30	30<R≤60	T89	
XHA2619ABG012	AX300V013G12	342 / 352	54						

重块尺寸					
重块材质	重块重量(kg)	D	E	F	G
重晶石	18kg	270	100	265	50
	30kg	300	140	305	70

参数表	
参数名	中文描述
TDFI	涨紧轮重块材质
GOVRD	限速器钢丝绳直径
TDDIM	涨紧轮直径

技术要求

- 1 本图为OX-300涨紧装置外形示意图;
- 2 本图为西子重工绘制, 相关图纸更改需双方确认;
- 3 现场安装绳轮位置需根据限速器钢丝绳位置定位, 安装时需保持摆臂组件水平, 现场安装牢固可靠, 摆臂旋转灵活, 无卡滞异响;
- 4 开关可在现场调节尺寸, 调节后需检查拧紧;
- 5 本开关不防水, 安装地点需防止进水。

重晶石	G12	涨紧装置
	G11	涨紧装置
	G10	涨紧装置
	G09	涨紧装置
	G08	涨紧装置
	G07	涨紧装置
	G06	涨紧装置
	G05	涨紧装置
	G04	涨紧装置
	G03	涨紧装置
TDFI	G02	涨紧装置
	G01	涨紧装置
	G00	名称



OX300-V013

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

标记	处数	更改内容	签名	日期	张紧装置			
设计					阶段	标记	重量	比例
审核								1:4
工艺					共	张	第	2 页
					AX300V013			

OX300.3-1(S)	基本尺寸	0 ~ 6	6 ~ 30	30 ~ 120	120 ~ 400	400 ~ 1000	1000 ~ 2000	2000 ~ 4000
	公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80010375 OX-300涨紧装置 (XHA2619ABG012) A=350±10 B=54 240-8 重晶石30KG RAL7037灰色 中英文 西子重工 P2





技术说明
1.边角去毛刺，未注明倒角为0.3~0.5×45°；
2.表面镀锌处理；
3.本件适用于双轴承绳轮装配中。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

						20#/Φ22			宁波奥德普电梯部件有限公司		
									绳轮主轴(双)		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	阶段标记		重量			比例
设 计			标准化					0.10			3: 1
校 对											
审 核						共 1 张		第 1 张			
工 艺			批 准								
								OX300.3-1(S)			

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	0半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	例圆/例角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

80010375 OX-300涨紧装置 (XHA2619ABG012) A=350±10 B=54 240-8 重晶石30KG RAL7037灰色 中英文 西子重工 P4



物料编码	颜色	识别号
30500008	RAL5015蓝色	L01
30500009	RAL6005本色	L02
30500010	RAL7037灰色	L03

						Q235A/6.0×6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司				
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日							摇杆板件	
设 计			标准化			阶段标记	重 量	比 例	□X300.2-1				
校 对													
审 核							1.27	1:2					
工 艺			批 准			物料编号:20500005							