


GB/T 1804-m

80010417 OX-300涨紧装置(A=290 B=-36) 240-6 重晶石18kg 灰色RAL7037 全英文 杭州奥盈 P1-5




技术说明

1. 图中参数A可根据摇杆孔位需要选择290, 350, 365, 405, 420;
2. 绳轮节圆直径可根据限速器匹配确定, 有 $\phi 200$ 及 $\phi 240$;
3. 配重常规为18kg 重晶石需用其它需注明, 具体参数见附表。

						宁波奥德普电梯部件有限公司 涨紧装置(重锤立		
标记	处数	分	区	文件更改	登名		年月日	
设计				标准化				阶段标记
校对								重量
审核								比例
工艺				批准			物料编号:	
							OX300	

OX300.2

80010417 OX-300涨紧装置(A=290 B=-36) 240-6 重晶石18kg 灰色RAL7037 全英文 杭州奥盈 P2



技术说明

1. 图中参数A可根据摇杆孔位需要选择290,350,365,405,420;
2. 绳轮节圆直径可根据限速器匹配确定,有Φ200及Φ240;
3. 配重常规为18kg 重晶石需用其它需注明,具体参数见表.

借(通)用件登记

旧底图总号





底图总号

签字

日期

				宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记 处数 分区 文件更改 签名 年月日				摇杆组件		
设计			标准化	阶段标记	重量	比例
校对					1.36	3:5
审核				物料编号见表		
工艺			批准			
				OX300.2		

80010417 OX-300涨紧装置(A=290 B=-36) 240-6 重晶石18kg 灰色RAL7037 全英文 杭州奥盈 P3



表面粉末喷涂，颜色由生产指令确定

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号


签字

日期

					6mm 钢板			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记 处数 分 区 文件更改 签 名 年月日									
设 计			标准化		阶段标记		重量	比例	OX300.2
校 对							1.36	3:5	
审 核									
工 艺			批 准		物料编号表				

OX300.2

80010417 OX-300涨紧装置(A=290 B=-36) 240-6 重晶石18kg 灰色RAL7037 全英文 杭州奥盈 P4



表面粉末喷涂，颜色由生产指令确定

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

					6mm 钢板			宁波奥德普电梯部件有限公司				
标记 处数 分区 文件更改 签署 名 年月日								摇杆组件				
设计			标准化		阶段标记		重量					比例
校对					<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						1.36	3: 5
审核												
工艺			批准		物料编号见表			OX300.2				

