

A3		基础尺寸	0.5~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000	辐射切割	>0.5~3	>3~6	>6	角度(短边)	0~10	>10~50	>50~120	>120~400	>400	焊接																																																			
		公差	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2	公差	± 0.2	± 0.5	± 1	公差	$\pm 1^\circ$	$\pm 0.5^\circ$	$\pm 0.3^\circ$	$\pm 0.15^\circ$	$\pm 0.1^\circ$																																																				
80010558 OX-300D张紧装置(按VKS6Z043结构 黄色护罩) 200-6 重晶石18kg RAL1057灰色 中英文 沃克斯电梯																																																																							
 该摆角为极限参数，实际使用时可根据需求调整开关打板。 或调整开关安装位置，以此限定涨紧装置摆动角度； 受控文件 2018年4月24日 技术部 图随表																																																																							
<p>注：图示A尺寸可为290/310/325/350/360/365/375/405/425；</p> <p>G表</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>件号</th> <th>G</th> <th>重块质量 Weight pieces weight</th> <th>适用电梯提升高度 Lifting height</th> <th>钢丝绳直径 Wire rope diameter</th> <th>检测开关电压 Inspection switch voltage grade</th> <th>型号</th> <th>配重块材料</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VKS6Z043001</td> <td>G01</td> <td>18kg</td> <td>H≤50m</td> <td>$\phi 8mm$</td> <td>DC110V或AC220V DC110V or AC220V</td> <td>OX-300D</td> <td rowspan="3">混凝土</td> </tr> <tr> <td>VKS6Z043002</td> <td>G02</td> <td>30kg</td> <td>50m < H < 100m</td> <td>$\phi 8mm$</td> <td>DC110V或AC220V DC110V or AC220V</td> <td>OX-300D</td> </tr> <tr> <td>VKS6Z043003</td> <td>G02</td> <td>30kg</td> <td>50m < H < 100m</td> <td>$\phi 8mm$</td> <td>DC110V或AC220V DC110V or AC220V</td> <td>OX-300DU</td> </tr> <tr> <td>VKS6Z043004</td> <td>G01</td> <td>18kg</td> <td>H≤50m</td> <td>$\phi 8mm$</td> <td>DC110V或AC220V DC110V or AC220V</td> <td>OX-300D</td> <td rowspan="3">HT-150</td> </tr> <tr> <td>VKS6Z043005</td> <td>G02</td> <td>30kg</td> <td>50m < H < 100m</td> <td>$\phi 8mm$</td> <td>DC110V或AC220V DC110V or AC220V</td> <td>OX-300D</td> </tr> <tr> <td>VKS6Z043006</td> <td>G02</td> <td>30kg</td> <td>50m < H < 100m</td> <td>$\phi 8mm$</td> <td>DC110V或AC220V DC110V or AC220V</td> <td>OX-300DU</td> </tr> </tbody> </table>																				件号	G	重块质量 Weight pieces weight	适用电梯提升高度 Lifting height	钢丝绳直径 Wire rope diameter	检测开关电压 Inspection switch voltage grade	型号	配重块材料	VKS6Z043001	G01	18kg	H≤50m	$\phi 8mm$	DC110V或AC220V DC110V or AC220V	OX-300D	混凝土	VKS6Z043002	G02	30kg	50m < H < 100m	$\phi 8mm$	DC110V或AC220V DC110V or AC220V	OX-300D	VKS6Z043003	G02	30kg	50m < H < 100m	$\phi 8mm$	DC110V或AC220V DC110V or AC220V	OX-300DU	VKS6Z043004	G01	18kg	H≤50m	$\phi 8mm$	DC110V或AC220V DC110V or AC220V	OX-300D	HT-150	VKS6Z043005	G02	30kg	50m < H < 100m	$\phi 8mm$	DC110V或AC220V DC110V or AC220V	OX-300D	VKS6Z043006	G02	30kg	50m < H < 100m	$\phi 8mm$	DC110V或AC220V DC110V or AC220V	OX-300DU
件号	G	重块质量 Weight pieces weight	适用电梯提升高度 Lifting height	钢丝绳直径 Wire rope diameter	检测开关电压 Inspection switch voltage grade	型号	配重块材料																																																																
VKS6Z043001	G01	18kg	H≤50m	$\phi 8mm$	DC110V或AC220V DC110V or AC220V	OX-300D	混凝土																																																																
VKS6Z043002	G02	30kg	50m < H < 100m	$\phi 8mm$	DC110V或AC220V DC110V or AC220V	OX-300D																																																																	
VKS6Z043003	G02	30kg	50m < H < 100m	$\phi 8mm$	DC110V或AC220V DC110V or AC220V	OX-300DU																																																																	
VKS6Z043004	G01	18kg	H≤50m	$\phi 8mm$	DC110V或AC220V DC110V or AC220V	OX-300D	HT-150																																																																
VKS6Z043005	G02	30kg	50m < H < 100m	$\phi 8mm$	DC110V或AC220V DC110V or AC220V	OX-300D																																																																	
VKS6Z043006	G02	30kg	50m < H < 100m	$\phi 8mm$	DC110V或AC220V DC110V or AC220V	OX-300DU																																																																	
<p>UKS开关参数</p> <table border="1" style="margin-left: 20px; margin-top: 10px; width: fit-content;"> <tr><td>Type</td><td>Latching Type</td><td>Reset Type</td><td>UL5</td></tr> <tr><td>UKE</td><td>Normal Open</td><td>Handing Material</td><td>Plastic</td></tr> <tr><td>UKE2</td><td>Normal Open</td><td>Reset</td><td>PCB</td></tr> <tr><td>Function</td><td>100% Normally</td><td>Function</td><td>Catch</td></tr> <tr><td>Feature</td><td>UL2000 Certified</td><td>Size</td><td>Height</td></tr> <tr><td>Feature</td><td>UL1581 Certified</td><td>Delivery Date</td><td>4 weeks</td></tr> </table> <table border="1" style="margin-left: 20px; margin-top: 10px; width: fit-content;"> <tr><td>配重质量</td><td>配重材质</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td><td>G</td></tr> <tr><td>18KG</td><td rowspan="2">铸铁</td><td>270</td><td>55</td><td>260</td><td>25</td></tr> <tr><td>30KG</td><td>250</td><td>70</td><td>275</td><td>35</td></tr> <tr><td>18KG</td><td rowspan="2">重晶石</td><td>270</td><td>100</td><td>265</td><td>50</td></tr> <tr><td>30KG</td><td>300</td><td>140</td><td>305</td><td>70</td></tr> </table>																				Type	Latching Type	Reset Type	UL5	UKE	Normal Open	Handing Material	Plastic	UKE2	Normal Open	Reset	PCB	Function	100% Normally	Function	Catch	Feature	UL2000 Certified	Size	Height	Feature	UL1581 Certified	Delivery Date	4 weeks	配重质量	配重材质	D	E	F	G	18KG	铸铁	270	55	260	25	30KG	250	70	275	35	18KG	重晶石	270	100	265	50	30KG	300	140	305	70
Type	Latching Type	Reset Type	UL5																																																																				
UKE	Normal Open	Handing Material	Plastic																																																																				
UKE2	Normal Open	Reset	PCB																																																																				
Function	100% Normally	Function	Catch																																																																				
Feature	UL2000 Certified	Size	Height																																																																				
Feature	UL1581 Certified	Delivery Date	4 weeks																																																																				
配重质量	配重材质	D	E	F	G																																																																		
18KG	铸铁	270	55	260	25																																																																		
30KG		250	70	275	35																																																																		
18KG	重晶石	270	100	265	50																																																																		
30KG		300	140	305	70																																																																		
<p>摇杆板件 奥德普型号：OX-300D-2</p> <p>Technical Specification Type: Normal close Actuator: DC24V SN1200 Normal Close: 24~7~14 Normal Open: 24~7~14 Operating Force: 12N Reset Mode: Normal Reset</p>																																																																							
<p>描图</p> <p>旧底图总号</p> <p>底图总号</p> <p>签字日期</p> <p>④</p> <p>③</p> <p>②</p> <p>① 4 增加“A”值注释，增加摇杆板的图。</p> <p>记号 处数 更改原因及说明</p> <p>更改日期 更改者 审查者 SB编号</p> <p>VOLKSLIFT</p> <p>涨紧装置</p> <p>图样标记 数量 重量 比例</p> <p>1:1</p> <p>共 1 页 第 1 页</p> <p>日期 20170402 材料</p> <p>VKS6Z043</p> <p>沃克斯电梯(中国)有限公司</p>																																																																							