





基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80010621 OX-200张紧装置(200-135-200-2) 200-6 铸铁12kg RAL6005本色 中英文 帝奥电梯 P1-2



借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

技术说明


1. 本件按φ240绳轮绘制，具体使用时根据指令配装(注意绳轮节径、绳槽规格等);
2. 配重的使用根据指令要求，本图按陪24kg铸铁配重绘制;
3. 参数A值根据实际使用时需将绳轮部分调整装配位置才可以实现;
4. 参数B与导轨位置及其绳轮情况对应，使用时需注意。

							总装图	宁波奥德普电梯部件有限公司
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日			
设计			标准化			阶段标记	重量	比例
校对							27.46	1:4
审核						共 2 页	第 1 页	OX200
工艺			批准					



涨紧装置

OX200.1-1

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0



4-13×90



80010621 OX-200张紧装置(200-135-200-2) 200-6 铸铁12kg RAL6005本色 中英文 帝奥电梯 P2

							Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日					
设计			标准化			阶段标记	重量	比例		安装底板
校对									1:2	
审核										
工艺			批准			共 2 页	第 1 页			OX200.1-1

借(通)用件登记
旧底图总号

底图总号

签字

日期