

A3




LENGTH/ DIAMETER	0.5-6	>6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	>2000-4000
TOLERANCE	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2




RADIUS/ CHAMFER	0.5-3	>3-6	>6
TOLERANCE	± 0.2	± 0.5	± 1

ANGLE (shorter side length)	0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
TOLERANCE	± 1°	± 0.5°	± 0.3°	± 0.15°	± 0.1°

Z = LEG LENGTH
ANSI/ASME A5.4-98
WELDING SYMBOLS ARE
USED ON THIS DRAWING.
REFER TO DRAWING
MANUAL FOR CONVERSION
TO ISO SYMBOLS.



80010638 OX-210BT安全联动装置(VKS3H036 附图 L=1518) 中英文 沃克斯电梯 P1-3



提拉机构

	名称	数量	材质	备注
1	镀锌管	1		
2	固定支架	2		
3	套筒	2		
4	开关打杆(带螺栓)	1		
5	夹	1		OX210BT.4
6	扭簧	2		
7	固定插销	6		开口销 2.5*35

PVKS3H036001/V19N2983

ALL DIMENSIONS METRIC

VOLKSLIFT

提拉机构总图1

VKS3H036

绘图 DRAWN 吴敏
校对 CHK 陈国芳
批准 APPD 徐勇
日期 DATE 2017.9.25

材料: 焊接件

MATERIAL:

首次下发版本 FIRST VERSION	重量 WEIGHT	比例 PROPORTION
6101	41.5KG	1:1
SHEETS 1	1	SHEET


标记 MARK 更改原因及说明 CHANGE REASONS AND INSTRUCTIONS

更改日期 CHANGE DATE 更改 CHANGE 审查 CHECK 版本 VERSION


A3		LENGTH/ DIAMETER TOLERANCE	0.5-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000	RADIUS/ CHAMFER TOLERANCE	0.5-3	3-6	>6	ANGLE (shorter side length) TOLERANCE	0-10	>10-50	50-120	120-400	>400	WELDS OTHER SIDE ARROW SIDE
			±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2		±0.2	±0.5	±1		±1	±0.5°	±0.3°	±0.15°	±0.1°	

80010638 0X-210BT安全联动装置(VKS3H036 附图 L=1518) 中英文 沃克斯电梯 P2


1号件 1件/套 尺寸见本图



2号件 2件/套 左一右一 尺寸见本图

固定支架
对称制作各一对

3号件 2件/套 见第3页




套筒

6号件 2件/套 左一右一



开关打杆

4号件 1件/套 (带定位螺钉)

注: 开关打杆和扭簧的尺寸不完善, 请贵司
提供你们成熟的产品即可

VOLKSLIFT

提拉机构-子件

VKS6B119

绘图 DRAWN 吴敏
校对 CHK 陈国芳
批准 APPD 徐勇
日期 DATE 2017.9.25

材料:

MATERIAL:

首次下发版本 重量 比例
FIRST VERSION WEIGHT PROPORTION
6101 41.5KG 1:1
SHEETS 1 1 SHEET

标记 MARK 更改原因及说明 CHANGE REASONS AND INSTRUCTIONS

更改日期 CHANGE DATE 更改 CHANGE 审查 CHECK 版本 VERSION

