




型号	A	B	C	D	E
A01	205	205	110	90	64
A02	205	205	110	70	70

1. 本装置按匹配OX-188(A02)安全钳要求确定, 选用时请注意匹配调整;
2. 本装置配安全开关为T1R236-11Z(自动复位), 如需要配发手动复位开关时需注明;
3. 本装置需将标准提拉杆需更换为OX188T下提拉机构中的专用提拉杆, 配发该装置时注意提供。

2	OX188DT.2	安全联动底座	1		31.86	31.86
1	OX188DT.1	安全联动底座	1		31.86	31.86
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重
标记	处数	分 区	文件更改	签 名	年月日	
设计			标准化			
校对						
审核						
工艺			批准			

波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

安全制动装置

OX 188DT(SDZY001)

日期



宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD

安全制动装置

0X 188DT(SDZY001)

	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

80010668 0X-188DT安全制动装置 DBG=1750 提拉位置到导轨中心=240 RAL6005本色 中英文 许昌钰琨 P2



技术说明:

1. 毛刺去除干净。
2. 表面电镀处理。

							 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					
							Q235A/8.0					支架
标记	处数	分	区	文件更改	整 名	年月日						
设计				标准化					重量	比例	0X-188DT(fb)	
校对												
审核									66.78	1:5		
工艺				批准			版本:					