




注:

1套;

部件外协

80010815 OX-188T安全联动机构(第二象限) DBG=1530
C=280 L3=250 全英文 通用电梯 P1-4

					材料			图纸名称
标记	处数	更改文件号	签名	日期	阶段标记	重量	比例	
设计	3	标准化						
校对	3							
审核	3							
工艺		批准		2019.3.7	共	张	第	张
								图号



GB/T 1804-m

日期

S-1'1881-K0	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~8	>8~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1'	±30'	±20'	±10'	±5'

注L=86(0~-1) 2件/套

注L=15(0~-1) 2件/套



80010815 OX-188T安全联动机构(第二象限) DBG=1530 C=280 L3=250 全英文 通用电梯 P4

- 技术说明
- 1. 边角去毛刺，未注明倒角为0.5~1.0×45°；
 - 2. 图中衬套长度根据指令确定；
 - 3. 表面镀锌处理。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

						20#			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									衬套	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日	阶段标记			重量	比例
设 计			标准化						0.03	5:2
校 对									OX-188T.1-5	
审 核										
工 艺			批准			版本:				