





0X200

80010822 OX-200涨紧装置(240-90-160-30) 240-6 24kg铸铁
RAL7037灰色 中英文 欧姆龙电梯 P1-2

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0



配重质量	配重材质	使用数量	E	F	G
12KG	铸铁	2	210	45	85
16KG		2	280	50	85
16KG	重晶石	2	265	70	130
24KG		2	265	85	165



技术说明




1. 本软件中 240 绳轮绘制, 具体使用时根据指令中配重 (注意绳轮节径、绳槽规格等);
2. 配重 A 值根据指令要求, 本图按陪 24kg 铸铁配重绘制;
3. 参数 A 值根据实际情况使用时需将绳轮部分调整装配位置可以实现;
4. 参数 B 与导轨位置及其绳轮情况对应, 使用时需注意。

						总装图			宁波奥德普电梯部件有限公司		
									涨紧装置		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	阶段标记		重量	比例		
设计			标准化					27.46	1:4		
校对											
审核											
工 艺			批准			共 2 页		第 1 页			
						OX200(160-30/240-90)					

OX200.1-1

80010822 OX-200涨紧装置(240-90-160-30) 240-6 24kg铸铁
RAL7037灰色 中英文 欧姆龙电梯 P2

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0



借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									安装底板	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日	阶段标记			重量	
设计			标准化						比例	
校对									1:2	
审核									OX200.1-1(160-30/240-90)	
工艺			批准			共 2 页			第 1 页	