


80010975 OX-300涨紧装置 A=330±10 B=44 200-6 重晶石30KG 本色RAL6005 全英文 苏州贝莱斯 P1-4



重块材质	重块重量(kg)	D	E	F	G
重晶石	18kg	270	100	265	50
	30kg	300	140	305	70

参数表	
参数名	中文描述
TDFI	张紧轮重块材质
GOVRD	限速器钢丝绳直径
TDDIM	张紧轮直径

重晶石	G12	张紧装置
	G11	张紧装置
	G10	张紧装置
	G09	张紧装置
	G08	张紧装置
	G07	张紧装置
	G06	张紧装置
	G05	张紧装置
	G04	张紧装置
	G03	张紧装置
TDFI	G02	张紧装置
	G01	张紧装置
	G00	名称

- 技术要求
- 1 本图为OX-300张紧装置外形示意图；
 - 2 本图为西子重工绘制，相关图纸更改需双方确认；
 - 3 现场安装绳轮位置需根据限速器钢丝绳位置定位，安装时需保持张紧组件水平，现场安装牢固可靠，摆臂旋转灵活，无卡滞异响；
 - 4 开关可在现场调节尺寸，调节后需检查张紧；
 - 5 本开关不防水，安装地点需防止进水。




OX300-V013

AODEPU 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

标记	处数	更改内容	签名	日期	阶段	标记	重量	比例	张紧装置
设计		标准化						1:4	
审核									AX300V013
工艺		批准			共	张	第	2 页	

□X300.2-1

其余 ∇



物料编码	颜色	识别号
30500008	RAL5015蓝色	L01
30500009	RAL6005本色	L02
30500010	RAL7037灰色	L03

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

						Q235A/6.0×60			宁波奥德普电梯部件有限公司			
											摇杆板件	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日							
设 计			标准化			阶段标记		重 量	比例	□X300.2-1		
校 对								1.27	1:2			
审 核												
工 艺			批 准			物料编号20500005						