




OX300A.3

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80011049 OX300A.3摇杆组件(340) RAL6005本色 中英文 德森克



**技术说明**  
 1. 件1与件2采用电焊连接，焊接高度为3mm，要求焊接表面平整无漏焊及虚焊现象；  
 2. 焊接后清理焊渣，表面喷涂色漆，颜色按公司标准，特殊按指令；  
 3. 喷涂后，在装配前需对Φ22摇杆轴套孔作铰孔处理，确保尺寸要求。

序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
6	GB/T 818-2000	6十字盘头螺钉M5×15	2		0.00	0	
5	GB/T 93-1987	弹性垫圈5	2		0.00	0	
4	GB/T 97.1-1985	平垫圈5	2		0.00	0	
3	OX300A.3-2	开关打板	1	Q235A/3.0	0.04	0.04	
2	OX300.2-2	轴套	1	20#/35	0.10	0.1	
1	OX300A.3-1(西奥)	摇杆杆件	1	Q235A/6.0	0.70	0.7	

标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日			
设计			标准化					
校对						阶段标记	重量	比例
审核							0.85	2:3
工艺			批准			共	张	第

摇杆组件

OX300A.3

宁波奥德普电梯部件有限公司