


OX1881.1-4

GB/T 1804-



1. 边角去毛刺, 未注明倒角为 $0.5 \sim 1 \times 45^\circ$;
2. 表面镀锌处理;
3. 完成后摆放注意弯曲变形及表面挤压不平等缺陷;
4. 图中各参数根据指令确定, 注轴杆上的销孔根据指令确定。

签	字
日	期

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度H	<3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	圆角/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	1°	±30'	±20'	±10'	±5'

80011638 0X-188T安全联动机构 DBG=1450 C=170 L3=240 中英文 德尔法 P3

						Q235A	宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分	区	文件更改号	年月日				
设计				标准化			阶段标记	重量	比例
校对									
审核								1.25	1:1
工艺				批准		版本:		OX188T.2-1	

短轴杆

OX188T.2-1

80011638 OX-188T安全联动机构 DBG=1450 C=170 L3=240 中英文 德尔法 P5

