





80011777 OX-029Y(非标)免油导靴 16mm 灰色RAL7037 (镀锌) 中英文包装 杭州西奥
P1-3



匹配导轨面宽	靴衬槽口
10mm	10
16mm	16



本款t=16

- 1、本件适用于额定速度 1.75m/s ；
 - 2、本件在装配时需注意件2装配后稳定牢固，
件11(15)装配后无松动；
 - 3、图中导槽槽口间距 t 及未注尺寸 A 见参数明细表。



常用 Common			AOSPU®	宁波奥德普电梯部件有限公司				
保留 APPROVED	核准 DATE	2017.07.11		重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	导靴(XA)	
	制图 DRAWN	周正07.11			1:2.5			
	设计 DESIGNED	舒佳乐07.11		共 2 张 第 2 张	图号 DWGNO	0X-029Y	版本 00	
		审核 CHECKED						

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0




技术说明

- 1.边角去毛刺，锐角倒R1圆角处理，未注明圆角为R3；
- 2.本件折弯成型，整体无扭曲变形，底面平整；
- 3.折弯成型后，折弯处明显裂纹≤3处(单侧)；
- 4.表面无杂物及油污等。

						钢板Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日	阶段标记	重量	比例			
设计		标准化							导靴座弯板		
校对											
审核									OX029.1-1		
工艺		批准									
						共 1 张	第 1 张				

其余 12.5

80011777 OX-029Y(非标)免油导靴 16mm 灰色RAL7037 (镀彩锌) 中英文包装 杭州西奥 P3



技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 未注公差按GB/T 1184-K, GB/T 1804-m执行。

G01	加强筋
G00	名称

AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	钢板	5 GB/T 709	加强筋
设计			标准化			Q235A	GB/T 700	
审核						阶段标记	重量	比例
工艺			批准				1:1	OX029Y011
						共 1 张	第 1 页	