



OX350A

GB/T10841	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	20~400	0~1000	0~2000	0~4000	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

80011863 OX-350A涨紧装置(A=320 B=44) 240-8 铸铁48kg 本色RAL6005 中英文 伊萨智能  
P1-2





### 技术说明

1. 本装置主要应用于提升高度较大且额定速度较大的状态中；使用时注意匹配A与B参数，B标准可调范围为0~40mm。

2. 本装置中配重可增为42kg，如需要加重需注明，但总体高度需相应增加。

3. 开关位置与打杆之间的距离可根据实际情况确定，只需确保出现钢丝绳松弛或断裂时能使安全开关动作。



(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期




																		宁波奥德普电梯部件有限公司
标记	处数	分	区	文件	更改	签	名	年	月									
设计						标准化									阶段标记	重量	比例	
校对																		
审核																		
工艺						批准									物料编号:			

涨紧装置

OX350A

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公 差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80011863 OX-350A涨紧装置(A=320 B=44) 240-8 铸铁48kg 本色RAL6005 中英文 伊萨智能 P2



借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

技术说明  
1.边角去毛刺, 锐角作倒角处理;  
2.表面喷涂色漆, 颜色按公司标准, 特殊按指令。

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日						
设计			标准化					阶段标记	重量	比例	
校对											
审核									0.86	2:3	
工艺			批准					共	张	第	张

固定安装板

OX350A.2-1