




80011894 OX-200涨紧装置(240-135-230-0)240-8 重晶石12KG 本色RAL6005 中英文 歌拉瑞 P1-2




技术说明
1. 本件按 $\phi 240$ 绳轮绘制，具体使用时根据指令配资(注意绳轮节径、绳槽规格等)；
2. 配重的使用根据指令要求，本图按 24kg 铸铁配重绘制；
3. 参数A值根据实际使用时需将绳轮部分调整装配位置才可以实现；
4. 参数B与导轨位置及其绳轮情况对应，使用时需注意。

						总装图			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									涨紧装置	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日	阶段标记	重量	比例	OX200(240-135)	
设计			标准化				27.46	1:4		
校对										
审核										
工艺			批准			共 2 页	第 1 页			



80011894 OX-200张紧装置(240-135-230-0)240-8 重晶石12KG 本色RAL6005 中英文 歌拉瑞 P2



借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日	阶段标记			安装底板	
设 计			标准化							
校 对						共 2 页			OX200.1-1	
审 核										
工 艺			批 准			第 1 页				