

其余 25

80012513 SDA084HTA拉条螺杆 L=4350 杭州顺达

200300-CDE 浙江华煌针织科技股 H= 2500  
份有限公司 3台

L=4350

技术要求

- 1. 校直。4件/台
- 2. 未加工面上漆。
- 3. 上端螺纹长度不能少于150mm, 下端不能少于50mm。
- 4. 若果直梁有非标加高的, 直梁拉杆相应加高。

| 件号 | L      |      | 备注                      |
|----|--------|------|-------------------------|
| 01 | 标准2400 | 3030 | 有机房客梯 H+630             |
| 02 | 标准2200 | 2780 | 1T无机房货梯 (无下梁) H+580     |
| 03 | 标准2200 | 3130 | 1T-2. 3T有机房货梯 H+930     |
| 04 | 标准2200 | 3100 | 2T-2. 3T无机房货梯 H+900 2:1 |
| 05 | 标准2200 | 2840 | 2T-2. 3T无机房货梯 H+640 4:  |
| 06 | 标准2200 | 3190 | 3T-3. 6T有机房货梯 H+990     |
| 07 | 标准2200 | 3220 | 4T有机房货梯 (槽钢) H+1020     |
| 08 | 标准2200 | 3360 | 5T有机房货梯和汽车梯 (槽钢) H+1160 |
| 09 | 标准2200 | 3410 | 5T有机房货梯和汽车梯 (折边) H+1210 |
| 10 | 标准2200 | 2920 | 3T-4T无机房货梯 H+720        |

|    |    |    |       |    |     |             |  |       |               |           |
|----|----|----|-------|----|-----|-------------|--|-------|---------------|-----------|
|    |    |    |       |    |     | 圆钢10/Q235-A |  |       | 杭州顺达伯耐特电梯有限公司 |           |
|    |    |    |       |    |     |             |  |       | 拉条螺杆          |           |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年月日 | 阶段标记        |  | 重量    | 比例            | SDA084HTA |
| 设计 |    |    | 标准化   |    |     |             |  |       | 1:2           |           |
| 校对 |    |    |       |    |     |             |  |       |               |           |
| 审核 |    |    |       |    |     |             |  |       |               |           |
| 丁甘 |    |    | 姚 俊   |    |     | 共 22 张      |  | 第 2 张 |               |           |