






绳轮摆动尺寸示意:




受控


阻燃聚丙烯全封闭防护罩



2019年04月10日



注: 图示A尺寸可为275/290/310/325/350/360/365/375/405/425;



图号	绳轮节径	钢丝绳直径	A	配重质量	适用状态	配重材质	D	E	F	G
MSA6Z040001	200	6	275 295 300 320 335 355 390	18KG	$H \leq 50mm$	重晶石	270	100	265	50
MSA6Z040002				30KG	$50 < H \leq 100mm$		300	140	305	70
MSA6Z040003	8	18KG		$H \leq 50mm$	270		100	265	50	
MSA6Z040004		30KG		$50 < H \leq 100mm$	300		140	305	70	
MSA6Z040005	200	6		18KG	$H \leq 50mm$	铸铁	270	55	260	25
MSA6Z040006				30KG	$50 < H \leq 100mm$		250	70	275	35
MSA6Z040007	240	8		18KG	$H \leq 50mm$		270	55	260	25
MSA6Z040008				30KG	$50 < H \leq 100mm$		250	70	275	35

						奥德普OX-300D(M)	 		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日		涨紧装置		
设计	韩伟良	20190328	标准化			阶段标记	重量	比例	
校对	杨涛	20190328				-	-	-	
审核						-	@kg	1:5	
工艺			批准	沈福	20190328	共 1 张		第 1 张	
						MSA6Z040			