









配重质量 (kg)	配重材质	D	E	F	G
18	铸铁	260	55	250	25
30		250	70	275	35
18	重晶石	270	100	265	50
30		300	140	305	70

- 技术说明
- 1.本件按 $\Phi 200$ 绳轮配30kg/18KG重晶石/铸铁配重绘制,使用时注意相关配件关系，避免干涉；
 - 2.图中参数A(± 15)可调整；
 - 3.参数B与导轨规格有关联，使用时注意；

						总装图					宁波奥德普电梯部件有限公司				
											张紧装置				
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日										
设计			标准化			阶段标记			重量	比例	OX-200(ZC)				
校对										1:4					
审核															
工 艺			批准			共 1 张			第 1 张						

80013072 OX-200涨紧装置(200-90-133-0 OX-200ZC) 200-6 重晶石18kg RAL6005本色 中英文 克莱斯电梯 P2



技术要求

- 1 去锐边毛刺;
- 2 表面粉末喷涂, 颜色由生产指令确定。

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									安装底板	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日	阶段标记		重量	比例	OX200.1-1
设计			标准化						1:2	
校对										
审核										
工艺			批准			共 2 页		第 1 页		