






80013130 OX-200张紧装置 (240-90-215-50 T127) 240-8 钢板16kg RAL6005本色 中英文 东南电梯 P1-4



钢板配重4.0Kg/件,共4件

- 技术说明
1. 本件按 $\phi 240$ 绳轮绘制, 具体使用时根据指令配装(注意绳轮节径、绳槽规格等);
 2. 配重的使用根据指令要求, 本图按 24kg 铸铁配重绘制;
 3. 参数A值根据实际使用时需将绳轮部分调整装配位置才可以实现;
 4. 参数B与导轨位置及其绳轮情况对应, 使用时需注意。


							总装图			宁波奥德普电梯部件有限公司	
										涨紧装置	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日		阶段标记	重量	比例	OX200	
设计			标准化					27.46	1:4		
校对											
审核											
工艺			批准				共 2 页	第 1 页			



						Q235A/6.0				宁波奥德普电梯部件有限公司	
										安装底板	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日						
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例	OX200.1-1	
校 对									1:2		
审 核											
工 艺			批 准			共 2 页		第 1 页			

其余 12.5

80013130 OX-200张紧装置 (240-90-215-50 T127) 240-8 钢板16kg RAL6005本色 中英文 东南电梯 P3




每套4件

技术要求

- 1 去锐角毛刺, 表面平整;
- 2 未注公差按GB/T 1184-K, GB/T 1804-m执行;
- 3 表面黑色喷漆;
- 4 重量4.0KG±0.2。

G01	配重钢板
G00	名称

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
						钢板 20 GB/T 709 Q235A GB/T 700		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	配重钢板		
设计			标准化			阶段	标记	重量 比例
审核								1:3
工艺			批准			共 1 张 第 1 页		
						OX200A101		



000001	000002	000003
000004	000005	000006
000007	000008	000009
000010	000011	000012

- 技术说明
1. 本件按 $\phi 240$ 绳轮绘制, 具体使用时根据指令选配(注意绳轮节径、绳槽规格等);
 2. 配重的使用根据指令要求, 本图按陪24kg铸铁配重绘制;
 3. 参数A值根据实际使用时需将绳轮部分调整装配位置才可以实现;
 4. 参数B与导轨位置及其绳轮情况对应, 使用时需注意。

						宁波奥德普电梯部件有限公司		
						摇杆组件		
标记	处数	分区	文件更改	签名	年月日	阶段标记	重量	比例
设计			标准化				1.53	3:5
校对								
审核								
工艺			批准			物料编号:		
						OX200.2.1		