




基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0



技术说明
 1. 本件适用于安全钳下联布置的结构中适用，安装调整中需注意限速器联动钢丝绳拉杆位置与安装位置相对应，如不能匹配可根据实际情况将钢丝绳拉杆位置进行调整，但需将限位轴杆也一起调整。
 2. 本件在安全钳动作时，根据实际状态进行调整固定，要求在安全钳制动动作时开关有效断开。
 3. 本件在安全钳调整时，需注意两侧安全钳制动保持同步状态，如不同步可通过调整一侧摇杆(分体式的)位置来实现，完成后定位。

3	OX210BZ.3	连杆组件	1		2.15	2.15	
2	OX210BZ.2	安装组件(II)	1		11.70	11.7	
1	OX210BZ.1	安装组件	1		12.08	12.08	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

								宁波奥德普电梯部件有限公司		
								安全钳安装座		
								OX-210BZ(无底座)		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	阶段标记		重量	比例	
设计			标准化					25.94	1:5	
校对										
审核										
工艺			批准							
								共 张	第 张	

借(通)用件登记
 旧版图总号
 底图总号
 签 字
 日 期