

Technical drawing of a KEOA16006 component, showing a table of specifications and three views (front, side, and isometric).

Table 1: Specifications

物料号	绳轮节径	钢丝绳公称直径	A	B	配重质量	适用状态	配重材质	D	E	F	G
00001	Φ240	Φ8	290; 350; 365; 405; 425	20 ±8	18KG	≤50m	铸铁	270	55	260	25
00002					重晶石	270	100	265	50		
00003					铸铁	250	70	275	35		
00004					重晶石	300	140	305	70		
00005	Φ200	Φ6	290; 350; 365; 405; 425	20 ±8	18KG	≤50m	铸铁	270	55	260	25
00006					重晶石	270	100	265	50		
00007					铸铁	250	70	275	35		
00008					重晶石	300	140	305	70		

Table 2: Dimensions

尺寸	公差	尺寸	公差	尺寸	公差	尺寸	公差
Φ240/200	±0.1	Φ6	±0.2	290	±0.3	350	±0.5
365	±0.3	405	±0.5	425	±0.5	445	±0.3

Table 3: Material Properties

材料	硬度	强度	伸长率	断面收缩率
铸铁	≥120	≥400	≥10	≥50
重晶石	≥120	≥400	≥10	≥50

Table 4: Assembly Requirements

技术要求	备注
1. 图中参数A可根据摇杆孔位需要选择290, 350, 365, 405, 425;	
2. 双开关; 绳轮节圆直径Φ240; ±0.1	
3. 配重常规为18kg重晶石需用其它需注明, 具体参数见表;	
4. 安装位置: 底坑导轨侧;	
5. 供应商: 宁波奥德普电梯部件有限公司。	

Table 5: Revision History

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
△	6		TJ2021013	茅凯林	2021/1/27
设计	邓永康	2020/4	标准化	柳超	2020/4
审核	夏志杰	2020/4			
工艺			批准	赵海林	2020/4

Table 6: Component Information

图幅	版本	重量	比例
A3	1		1:4
共 1 张 第 1 张			

Table 7: Component Identification

组件	名称
KOYO® 通祐电梯	紧急装置OX-300A双开关
KEA16006	